STONEUNION
инструмент для камня

г.Санкт-Петербург, м. Автово, ул. Автовская д.17 офис 3
тел: +7 (953) 378 78 18, email: stoneunion@mail.ru

Proseal

Proseal подходит для защиты гранита от жидких веществ, таких как напитки и аналогичные жидкости. Он также хорошо работает на полированной, шлифованной поверхностях и на мраморе с высокой пористостью. Proseal заполняет поры камня, защищая материал от образования масляных и водяных пятен. Пропитка не изменяет естественный цвета камня и позволяет камню дышать, не оставляя пленку на поверхности. Защита Proseal будет длиться до 4-5 лет, если продукт применялся в соответствии с инструкцией и обработанный материал не находится в условиях прямого износа поверхности.

Для внутренних и наружных работ

Не меняет цвет

На основе растворителей

Инструкция по использованию

Продукт должен наноситься равномерно на совершенно сухой и чистого материал. Влага, пыль или грязь может повлиять на результат обработки.
Мы предлагаем наносить продукт, используя губку, ткань или через распылитель. Используйте такое количество продукта, которое материал способен впитать в себя естественным образом.
Затем через, несколько секунд после нанесения, очистите (отполируйте) поверхность чистой тканью. Избыток продукта PROSEAL оставляет на поверхности глянцевую липкую пленку, поэтому излишки нужно немедленно удалить после обработки.
Мы рекомендуем повторить операцию через 10-15 минут после первого применения. Водо- маслоотталкивающий эффект будет достигнут спустя 24 часа после обработки. При обработке пола подождите 24 часа, прежде чем ходить по поверхности.
ВАЖНО: когда поверхность обрабатывается впервые, мы рекомендуем проверить PROSEAL на образце материала. После использования хорошо закройте и запечатайте банку PROSEAL.

Характеристики:

- ПЛОТНОСТЬ при 25 ° C г / мл: 0,80
- ВНЕШНИЙ ВИД: жидкость
- ЦВЕТ: прозрачный
- РАСХОД: как правило, 1 литр пропитки позволяет обработать 10 - 20 м² материала. Расход во многом зависит от пористости материала

Возможная упаковка 0.250 л, 1 л, 5 л, 10л, 20л

Срок годности:

Срок хранения продукции 2 года при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберегать от влажности и солнца.

Правила безопасности:

PROSEAL является химической продукцией. Пожалуйста, прочтите паспорт безопасности перед использованием и инструкцию на этикетке банок / бочек

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, основана на испытаниях, проведенных в лаборатории TENAX и скорректирована, на основе нашего опыта. Полученные данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не имеют юридической силы. Клиент должен проверить пригодность продукта перед использованием. В обязанность клиента входит убедиться, что использование продукта осуществляется в соответствии с законодательством страны заказчика.